

LEVO

BATTERIEN

CH-QUALITÄT IN BEWEGUNG

Version 01.05.2024



STARTER

LEVO MF B19L



LEVO B19L Art.-Nr. B19L

Levo Premium Starterbatterie
ETN-Nummer 535 020 030

- ⊕ Für Fahrzeuge mit durchschnittlicher Ausstattung konzipiert, die eine zusätzliche Startkraft mit gleichbleibend hoher Leistung über längere Zeiträume benötigen.
- ⊕ Produkt und Spezifikation in Erstausrüsterqualität (OE).
- ⊕ Fortschrittliche Ex-Metal Calcium Technologie für aussergewöhnliche Startleistung
- ⊕ Hohe Sicherheit und längere Lebensdauer durch eingebautes SMF-Labyrinthsystem zur Gasrekombination
- ⊕ Eingebaute Ladestandsanzeige - MAGIC EYE
- ⊕ Umweltfreundliches Produkt und zu 99% recycelbar.

EMPFOHLEN FÜR

- Konzipiert und entwickelt für Fahrzeuge mit mittlerem bis hohem Leistungsbedarf
- Ideale Kompatibilität mit Fahrzeugen mit mittlerem Antriebsstrang für den täglichen Gebrauch
- Nicht für Start-Stop Fahrzeuge geeignet.

ⓘ Elektrische Eigenschaften

Nennspannung:	12V
Nennkapazität (20h):	35Ah
CCA Performance (EN):	300A

ⓘ Mechanische Eigenschaften

Länge:	187mm
Breite:	127mm
Kastenhöhe:	204mm
Gesamthöhe:	226mm
Batteriegewicht:	6.30kg±5%
Gewicht Säure:	3.20kg±5%
Gewicht Batterie total:	9.50kg±5%
Schaltung:	50 / 0
Polausführung:	2

ⓘ Kasten Eigenschaften

Material:	Polypropylen
Bodenleiste:	B0

ⓘ Deckel Eigenschaften

Material:	Polypropylen
Deckel Design:	SMF

ⓘ Entlüftungsdeckel Eigenschaften

Material:	Polypropylen
Typ:	SMF

ⓘ Griff Eigenschaft

Material:	Polypropylen
Position:	oben - auf Deckel

ⓘ Separator Eigenschaften

Typ:	PE
------	----

ⓘ Batterie Klassifikation nach EN 50342-1

Anforderungsstufe für den Wasserverbrauch:	W4
Anforderungsstufe für die Ladungserhaltung:	C2
Anforderungsstufe der Rüttelfestigkeit:	V1
Anforderungsstufe and die Haltbarkeit:	E1

ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN

SUPPORT & SHOP:
WWW.LEVOBATTERIEN.COM

LEVO BATTERIEN AG | CH-4457 DIEGTEN
T: +41 (0)61 971 22 00 | F: +41 (0)61 971 22 77 | INFO@LEVOBATTERIEN.COM