

LEVO

BATTERIEN

CH-QUALITÄT IN BEWEGUNG

Version 01.01.2018



LEVO 574-18



LEVO 6L681 CLASSIC PP Art.-Nr. 574-18

Levo Classic Starterbatterie 574-18
ETN-Nummer 574 018 072

- + Classic Batterie im PP Gehäuse
- + Langlebig und leistungstark
- + Trocken vorgeladen erhältlich
- + Hergestellt in der Schweiz

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung:	12V
Nennkapazität (20H):	74Ah
CCA Performance (-18 Grad C):	720 A (EN)
Anwendungsbereich:	Starterbatterie

Mechanische Eigenschaften

Länge:	278mm
Breite:	175mm
Gesamthöhe:	190mm
Gewicht:	17.3±1.5kg
Bodenleiste:	B13
Schaltung:	50
Polausführung:	1
Separator:	PVC-Separator
Gehäuse:	PP Polypropylen
Deckel:	PP Polypropylen
Verschraubung:	PP Polypropylen
Gasableitung:	Batterie mit Einzelentgasung
Rückzündschutz:	nicht vorhanden

Wartung¹⁾

Nachfüllwasser:	Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung:	Ca. 9 % pro Monat
Ladestrom:	Ideal 1/10 der Nennkapazität
Ladespannung:	Max. 14,4V evtl. Nachladung 5h mit I20*
Ladekennlinie:	IU, Ukonst.
Erhaltungsladespannung:	13,8V / 13,5V**
Ladekennlinie:	IU, Ukonst.

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25°C

*) I20 = K20 / 20 h

**) Anwendungsabhängige Ladespannungen (grundsätzlich gilt: Je mehr Stand-by-Betrieb desto geringer die Ladespannung)

ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN

SUPPORT & SHOP:
WWW.LEVOBATTERIEN.COM

LEVO BATTERIEN AG | CH-4457 DIEGTEN
T: +41 (0)61 971 22 00 | F: +41 (0)61 971 22 77 | INFO@LEVOBATTERIEN.COM