



— PRODUKTDATENBLATT iF4R



iF4R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fixieren, festhalten, aufstellen – der kompakte iF4R ist leicht zu transportieren und bietet Ihnen immer freie Hand, wenn Sie sie benötigen. Dafür passt sich der wiederaufladbare Baustrahler mit seinen fünf Helligkeitsstufen ganz Ihrem Bedarf an: per Magnet, flexiblem Standfuß oder Handgriff haben Sie das Licht immer genau dort, wo Sie es brauchen. Dank integrierter Powerbank versorgt der iF4R Sie nicht nur mit bis zu 15 Stunden¹ Helligkeit, sondern auch Ihr Mobilgerät mit neuer Energie.

- Besonders kompakt (235 x 44 x 111 mm)
- Integrierter Magnet für leichte Befestigung an Metallflächen (z.B. an Stahlträgern)
- Fünf Helligkeitsstufen mit bis zu 2500 Lumen¹ Lichtleistung
- Integrierte Powerbank liefert Strom für Handy & Co.
- Effizienter Kühlkörper für lange Lebensdauer und optimale Performance



7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Breite [mm] | 235 |
| Tiefe [mm] | 44 |
| Höhe [mm] | 111 |
| Gewicht mit Batterien [g] | 1060 |
| Fokussierbar | Nein |
| Hauptmaterial | Aluminiumlegierung |
| Sekundärmaterial | Kunststoff |
| Batteriekartusche | Nein |

ENERGIEVERSORGUNG

| | |
|-----------------------------------|--|
| Stromquelle | Akku |
| Batterieanzahl | 1 |
| Batterietyp | Li-ion |
| Akku wechselbar | Nein |
| Batteriespannung [V] | 3.7 |
| Batteriekapazität [mAh] | 8000 |
| Batterieenergie ² [Wh] | 29.6 |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Ladezeit ⁵ [min] | 240 |
| Energie Statusanzeige | Battery Indicator, Charge Indicator |

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------------------------|-------------|
| IP Schutzklasse | IP54 |
| Bruchtest (Fallhöhe) [m] | 1 |
| Arbeitstemperaturbereich [°C] | -10 bis +40 |

LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Mid Power, Power

LICHTQUELLE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Anzahl LEDs | 1 |
| LED Typ | 34W COB LED |
| Farbe | Weiß |
| Farbtemperatur [K] | 5400 bis 6600 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |

LICHTWERTE

| | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lichtstrom ¹ [lm] | | 2500 | 1000 | 200 |
| Leuchtdauer ¹ [h] | | 1.3 | 3 | 15 |

SCHALTER

Multifunctional Switch

FEATURES

Dimmbar

TECHNOLOGIEN

Cooling Technology, Power Bank Function

iF4R

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSMITTEL

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Verpackungsart | Box |
| Lieferumfang | USB Kabel, USB Netzteil |
| Art.-Nr. | 502001 |
| Zolltarifnummer | 85131000 |
| Farbe | schwarz |
| Preis, UVP (€) | 139.00 |

EINZELVERPACKUNG

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 30.7 x 11.8 x 5.2 |
| Bruttogewicht [g] | 1327 |
| GTIN-13 | 4058205016209 |

EXPORTKARTON

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Verpackungseinheit | 6 |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 26.2 x 17.9 x 31.5 |
| Bruttogewicht [kg] | 8.29 |
| GTIN-13 | 4058205016223 |



PRODUKTSERIE

Die Ledlenser i-Serie Work- & Floodlights

Starke Leistung! Wenn Sie in der Werkstatt oder auf der Baustelle mal wieder Licht ins Dunkle bringen müssen, sind sie zur Stelle: die Work- und Floodlights der Ledlenser i-Serie – die ausdauernden Multifunktionsleuchten für echte Profis! Ob einzelner Spot oder flächendeckendes Flutlicht, mit diesen professionellen Lampen haben Sie immer das rechte Licht zur Hand. Kompakt, kraftvoll und wiederaufladbar – so überzeugt jedes Lampen-Modell im täglichen Einsatz.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall technisch bedingt um +/- 15 % abweichen können. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger/n LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Wird kein Energiemodus ausdrücklich benannt, so ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung in der jeweils genannten Einstellung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus gewähren wir eine abweichende Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“ Serie, die Ledlenser K1 und Ledlenser K2 sowie Defekte von Batterien, Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.