

KRONOS Next Data Sheet

Model	Voltage Range (V)	Amp Range (A)	Input Vac			Battery Capacity			Module
			Kw	Amp (A)	Vac	8h	10h	12h	
Modelli Kronos NEXT Monofase									
K2450	24 V	5-50 A	1,7	8	220-240 Vac	360	420	480	MK1N
K24100		10 - 100 A	3,4	16		720	840	960	MK2N
K24150		10-150 A	5,1	24		930	1250	1440	MTK3N
K4835	48 V	5 - 35 A	2,4	10	220-240 Vac	260	300	350	MK1N
K4870		10 - 70 A	4,8	20		500	600	675	MK2N
K48105		10 - 105 A	6,5	30		620	775	960	MTK3N
K80065	80 V	10-65 A	7	40	220-240Vac	400	480	625	MTK3N
Modelli Kronos NEXT Trifase									
K24150T*	24 V	10 - 150 A	5,1	8	400Vac	930	1250	1440	MTK3N
K4875T*	48 V	10 - 75 A	4,8	8	400 Vac	480	625	720	MTK3N
K4880T		10 - 80 A	5,3	9		550	650	775	TK1N
48105T*		10 - 105 A	6,5	13		620	775	960	MTK3N
K48160T		10 - 160 A	10,6	18		1215	1440	1600	TK2N
K48240T		10 - 240 A	15,9	27		1750	2000	2300	TK4N
K48320T		10 - 320 A	21,2	36		2300	\	\	TK4N
K8050T	80 V	5-50 A	5,5	10	400 Vac	360	420	480	TK1N
K8065T*		10 - 65 A	7	14		400	480	625	MTK3N
K80100T		10 - 100 A	11	20		720	840	960	TK2N
K80150T		10 - 150 A	16,5	30		1080	1260	1440	TK4N
K80200T		10 - 200 A	22	40		1440	\	\	TK4N

N.B. Le capacità indicate fanno riferimento ad un DOD del 20% ed a capacità di batteria in C5
 I modelli contrassegnati con il simbolo - * - necessitano OBBLIGATORIAMENTE della connessione con il Neutro
 The capacities indicated refer to a DOD of 20% and to battery capacity in C5
 The models marked with the symbol - * - MANDATORY need to be connected to the Neutral